



-40 - +80 °C

RoHS

1

Azonosító	l ₁	b	h	l ₂	Furatszám
RP2-01	125	40	15	60	2
RP2-02	125	40	40	60	2
RP2-03	125	43	50	60	2
RP2-04	125	43	70	60	2
RP2-05	200	52	60	120	2
RP2-06	200	52	80	120	2
RP3-01	300	52	60	115	3
RP3-02	300	52	80	115	3
RP3-03	400	52	60	165	3
RP3-05	400	52	80	165	3
RP3-06	400	50	50	162	3
RP4-01	530	60	35	157	4

Kivitel

• **Elasztomer (alapesetben természetes kaucsuk, NK)**

- Üzemi hőmérséklet -40 - +80 °C
- olajos, lúgos, savas közegben nem alkalmazható
- további lehetőségek az elasztomer választóban

2

• **Keménység (+/-5 Shore A)**

- 75 (kemény)

3

Alkalmazás

Az RP jelű termékek igen közkedvelt ütköző típusok. Teherautók, pótkocsik, rakodó rámpák ütköző elemei. Rögzíthetőségük egyszerű, áruk kedvező.

Rámpaütköző

- | | |
|---|------------|
| 1 | Azonosító |
| 2 | Elasztomer |
| 3 | Keménység |

1

2

3

RP2-01 NK 55 +/-5 SH A