

## GUMI SAV-BÁZIS SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ RUBBER SUCTION AND DELIVERY HOSE FOR ACIDS AND BASES



Hőmérséklet Temperature	-30°C – +65°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű, EPDM Black, smooth, EPDM
Erősítés Reinforcement	Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat, egy vagy két beágyazott acélspirál Strong cross-fabricated, synthetic textile cord with one or two steel wire coils
Külső Cover	Fekete, sima felületű EPDM, kopás-, - és időjárásálló Black, smooth, EPDM, abrasion and weather-proof

Magas minőségű gumi sav-bázis szívó-nyomó tömlő, enyhébb lúgok, savak, különböző vegyipari anyagok továbbítására. Alkalmazható vákuum és nyomásterhelés esetén is.

High quality suction-delivery rubber hose for delivering milder bases, acids, and different chemical materials. It can be used under pressure or vacuum load.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Vákuum Vacuum	Súly Weight	Kiszerezés Length
	(mm)		(bar)		(m/H <sub>2</sub> O)	(g/m)	(m)
58..020.119	20	32	20	60	6,3	1710	20
58..025.120	25	37	20	60	6,3	1840	20
58..032.121	32	45	15	45	6,3	2180	20
58..038.122	38	51	12	36	6,3	2470	20
58..040.123	40	53	12	36	6,3	2580	20
58..045.124	45	58	10	30	6,3	2740	20
58..050.125	50	63	10	30	6,3	2910	20
58..063.126	63	78	7	21	6,3	3830	10
58..075.127	75	90	7	21	6,3	4310	10
58..080.128	80	95	7	21	6,3	4500	10
58..100.129	100	115	5	15	6,3	5670	10