

ACÉLFONATOS EGYENES FALÚ TEFLONTÖMLŐ
STEEL BRAIDED PTFE HOSEHőmérséklet
Temperature -70°C – +260°CBelső
Internal layer Teflon
PTFEErősítés
Reinforcement Egy vagy kétrétegű rozsdamentes acélfonat
One or two layered stainless steel braid

Egyenes falú teflontömlő, rozsdamentes acélfonat erősítéssel a jobb nyomásállóság érdekében, kiváló vegyipari ellenállósággal. Élelmiszeripari minősítéssel rendelkezik.

Teflon hose with smooth wall and with an outer stainless-steel braid for better pressure tolerance. It has excellent chemical resistance and can be used in the foods industry.

Cikkszám Code	Acélfonatok száma No. of steel braids	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszerezés Length
		(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(g/m)	(m)
58.005.070	Egy réteg / Single	5	8	230	30	69	50
58.006.072	Egy réteg / Single	7	9	220	45	87	50
58.007.238	Két réteg / Double	7	10	245	50	120	50
58.008.074	Egy réteg / Single	8	11	205	50	127	50
58.008.239	Két réteg / Double	8	13	215	55	165	50
58.010.077	Egy réteg / Single	10	13	185	60	158	50
58.010.240	Két réteg / Double	10	14	200	70	200	50
58.012.079	Egy réteg / Single	13	17	160	90	212	50
58.013.241	Két réteg / Double	13	18	185	110	265	50
58.016.082	Egy réteg / Single	16	20	115	125	260	50
58.017.242	Két réteg / Double	17	21	140	150	330	50
58.020.085	Egy réteg / Single	20	23	100	160	321	50
58.020.243	Két réteg / Double	20	24	125	190	405	50
58.025.088	Egy réteg / Single	25	30	80	245	450	50
58.026.244	Két réteg / Double	25	32	100	270	550	50