

## GUMI GŐZTÖMLŐ – DS3 RUBBER STEAM HOSE – DS3

**SEMPERIT** 



Hőmérséklet Temperature	+164°C (gőz) +95°C (víz) +164°C (steam) +95°C (water)
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű, EPDM/SBR, antistatikus Black, smooth, EPDM/SBR, antistatic
Erősítés Reinforcement	Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat Strong cross-fabricated, synthetic textile cord
Külső Cover	Piros, SBR/NBR, textillenomatos, mérsékelten olajálló Red, SBR/NBR with cloth impression, moderately oil resistant

Flexibilis Semperit gumi gőztömlő, amely alkalmas gőz, víz és forróvíz szállítására nyomásterhelés mellett. Mérsékelten zsír és olajálló. Használható a járműiparban és feldolgozó üzemekben.

This flexible Semperit rubber steam hose can be used for transporting saturated steam, water and hot water under pressure. It has limited grease and oil resistance. It can be used in the automotive industry and in process plants.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszerezés Length
	(mm)		(bar)		(mm)	(g/m)	(m)
52.013.021	13	23	6	60	80	350	40
52.016.024	16	28	6	60	95	550	40
52.019.025	19	31	6	60	115	600	40
52.025.030	25	39	6	60	150	900	40
52.032.034	32	46	6	60	190	1050	40
52.038.036	38	56	6	60	230	1650	40
52.050.042	50	70	6	60	300	2400	40