

EGYENES SZILIKON GUMITÖMLŐ – KÉK STRAIGHT SILICONE HOSE – BLUE



Hőmérséklet Temperature	-60°C – +200°C
Felépítés Construction	Kék sima szilikon, beágyazott textilszövettel Blue smooth silicone with textile reinforcement

Rendkívül flexibilis, könnyen kezelhető szilikon hűtőtömlő, melynek erősítése lehet három vagy négyrétegű textilszövet, mely az üzemi nyomás értékét határozza meg. Magas hőmérséklet mellett is használható.

Extremely flexible, easy to handle silicone hose, which can be reinforced with three or four-layered textile which determines the value of the working pressure. It can be used at high temperature too.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Súly Weight	Kiszerezés Length
	(mm)		(bar)	(g/m)	(m)
60.006.087	6	15	7	190	1
60.008.088	8	17	7	230	1
60.010.089	10	19	7	270	1
60.012.090	12	21	6	300	1
60.014.091	14	23	6	330	1
60.016.092	16	25	6	360	1
60.018.093	18	27	5	400	1
60.020.094	20	29	5	430	1
60.022.095	22	31	4,5	490	1
60.025.096	25	34	4,5	540	1
60.028.097	28	37	4	600	1
60.030.098	30	39	4	640	1
60.032.099	32	41	4	670	1
60.035.100	35	44	3,5	730	1
60.038.101	38	47	3,5	780	1
60.040.102	40	49	3,5	820	1
60.042.103	42	51	3,5	860	1
60.045.104	45	54	3	910	1
60.051.105	51	61	3	1140	1
60.055.106	55	65	3	1200	1
60.057.107	57	67	2,5	1260	1
60.060.108	60	70	2,5	1320	1
60.064.109	64	74	2,5	1400	1
60.070.110	70	80	2,5	1530	1
60.076.111	76	86	2	1650	1
60.080.112	80	90	2	1730	1
60.083.113	83	93	2	1790	1

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)		(bar)	(g/m)	(m)
60.085.114	85	95	2	1840	1
60.089.115	89	100	2	2120	1
60.095.116	95	106	2	2250	1
60.102.117	102	113	2	2400	1
60.115.118	115	126	2	2700	1
60.127.119	127	138	2	2980	1
60.140.120	140	151	2	3270	1
60.152.121	152	163	2	3540	1