

GUMI OLAJ SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ – FLEXIOIL RUBBER SUCTION-DELIVERY HOSE FOR OIL – FLEXIOIL

SEMPERIT 



Hőmérséklet Temperature	-30°C – +90°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű NBR, elektromosan vezető Black, smooth, NBR, electrically conductive
Erősítés Reinforcement	Textilfonat, acélspirál, 2 antistatikus rézszál Textile cord, steel wire with 2 antistatic copper wire
Külső Cover	Fekete, CR, olaj, -kopás, -időjárásálló, elektromosan vezető Black, CR, oil, -wear, -weather proof, electrically conductive

A Semperit FLEXIOIL nagyon rugalmas olaj szívó-nyomó tömlő, mely üzemanyagtartályok, tartályhajók feltöltésére és leeresztésére alkalmas 16bar nyomáson. Alkalmazható ipari olajokra, dízelolajra, benzinre és ásványi olaj alapú hidraulika olajra max. 50% aromatartalomig. Megfelel az EN1761-es szabványnak.

Semperit FLEXIOIL is a highly flexible suction and delivery oil hose. Suitable for filling and discharging tanks, petrol tankers and ships with unleaded fuels under 16bar working pressure. Suitable for industrial oils, diesel oils, fuel oils and mineral oil-based hydraulic oils with an aromatic content of components max. 50%. It is produced according to EN1761 standard.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszétségi nyomás Bursting pressure	Vákuum Vacuum	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszérelés Length
	(mm)		(bar)		(m/H ₂ O)	(mm)	(g/m)	(m)
56.025.425	25	37	16	64	9	70	950	40
56.032.426	32	44	16	64	9	80	1100	40
56.038.427	38	51	16	64	9	100	1400	40
56.050.032	50	66	16	64	9	120	2100	40
56.063.428	63	79	16	64	9	150	2700	40
56.075.037	75	91	16	64	9	175	3000	40
56.100.429	100	116	16	64	9	250	4400	40