

GUMI HŰTŐTÖMLŐ RUBBER HOSE FOR CAR COOLING SYSTEM



Hőmérséklet Temperature	-35°C – +145°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű, EPDM Black, smooth, EPDM
Erősítés Reinforcement	Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat Strong cross-fabricated, synthetic textile cord
Külső Cover	Fekete, EPDM, sima vagy textillenyomatos, kopás-, időjárásálló Black, EPDM, smooth or with cloth impression, wear and weather-proof

A tömlő alkalmas gépjárművek és belsőégésű motorok hűtőrendszereiben lévő glikol tartalmú folyadékok és forróvíz szállítására. A hűtőtömlő csavarodás és törésmentes, külseje kopás- és időjárásálló.

This hose is assigned to deliver the cooling liquid (what contains glycol) and hot water into the cooling system of vehicles and internal combusting engines. Resistant to twisting and kinking. The cover is resistant to atmospheric factors, ozone and high temperature.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Súly Weight	Kiszerezés Length
	(mm)		(bar)		(g/m)	(m)
52.063.043	6	14	6	16	130	50
52.008.044	8	15	6	16	150	50
52.010.045	10	17	6	16	210	50
52.013.046	13	20	6	16	240	50
52.014.047	14	22	6	16	260	50
52.016.048	16	24	6	16	330	50
52.018.082	18	26	6	16	370	50
52.020.049	20	28	6	16	520	40
52.022.050	22	31	6	16	470	20
52.025.051	25	34	6	16	640	40
52.028.052	28	37	6	16	610	20
52.032.053	32	41	6	16	770	40
52.035.054	35	45	6	16	840	20
52.038.055	38	48	6	16	890	20
52.040.056	40	50	6	16	990	20
52.045.057	45	55	6	16	1080	20
52.050.058	50	60	6	16	1500	20
52.055.059	55	67	6	16	1610	9
52.063.060	63	75	6	16	1690	6
52.070.061	70	82	6	16	1870	6
52.076.062	76	88	6	16	2020	6
52.080.063	80	92	6	16	2120	6
52.090.064	90	102	6	16	2360	6
52.100.065	100	113	6	16	2600	6