

GUMI LÉGFÉKTÖMLŐ – FBD RUBBER BRAKE HOSE – FBD

SEMPERIT 



Hőmérséklet
Temperature

-40°C – +70°C

Belső
Internal layer

Fekete, sima felületű, EPDM
Black, smooth, EPDM

Erősítés
Reinforcement

Erős textílfonat
Strong textile cord

Külső
Cover

Fekete, sima felületű EPDM, kopásálló,
egyes csikkek külső páncélozással
Black, smooth EPDM, abrasion resistant,
armoured version is available

A légfékkal rendelkező közúti járművek fékrendszereiben a merev csőhálózat részeinek rugalmas összekötésére szolgál. A légféktömlő szivárgásmentesen vezeti a sűrített levegőt a fékrendszerekhez, illetve a tehergépjármű és a hozzá kapcsolt szerelvények között.

This hose is used for the flexible joining of the rigid pipe-system parts in the brake system of road vehicles with air brake. The air brake hose guides the compressed air without leaking to the brake systems or between the vehicle and its trains.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Megjegyzés Note	Súly Weight	Kiszérés Length
	(mm)		(bar)			(g/m)	(m)
53.011.009	11	18	10	25	-	220	50
53.011.010	11	18	10	25	Páncélozott / Armoured	260	25
53.013.011	13	25	10	25	-	480	50
53.013.012	13	25	10	25	Páncélozott / Armoured	550	25