

GUMI LAPOSRA TEKERHETŐ VÍZTÖMLŐ RUBBER FLAT HOSE FOR WATER



| | |
|----------------------------|--|
| Hőmérséklet Temperature | -30°C – +70°C |
| Belső Internal layer | Fekete, sima felületű SBR Black, smooth, SBR |
| Erősítés Reinforcement | Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat Strong cross-fabricated, synthetic textile cord |
| Külső Cover | Fekete, sima felületű SBR, szövetlenyomatos, kopás és időjárásálló Black, smooth, SBR with cloth impression, wear and weather proof |

Laposra tekerhető víztömlő, mely alkalmas víz, műtrágya és egyéb nem korrozív folyadékok szállítására. Elterjedt az öntözőrendszerek területén és általános ipari felhasználásokban is. Igen praktikus, mert használat után kis helyigényű, könnyen szállítható.

Flat hose for water is suitable for transporting water, fertilizer and other non-corrosive liquids. It is generally used in irrigation systems and for general industrial applications. Very practical because after usage it can be folded easily, takes small place and can be delivered without difficulty.

| Cikkszám Code | Belső átmérő Inside diameter | Külső átmérő Outside diameter | Üzemi nyomás Working pressure | Repszési nyomás Bursting pressure | Súly Weight | Kiszereles Length |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| | (mm) | | (bar) | | (g/m) | (m) |
| 51.050.040 | 50 | 59 | 20 | 60 | 1100 | 40 |
| 51.060.284 | 60 | 67 | 10 | 30 | 940 | 40 |
| 51.060.044 | 60 | 69 | 20 | 60 | 1300 | 40 |
| 51.075.047 | 75 | 86 | 20 | 60 | 1750 | 40 |
| 51.080.051 | 80 | 90 | 20 | 60 | 1990 | 40 |
| 51.090.274 | 90 | 97 | 10 | 30 | 1390 | 40 |
| 51.090.054 | 90 | 104 | 20 | 60 | 1690 | 40 |
| 51.100.057 | 100 | 114 | 20 | 60 | 2510 | 40 |
| 51.120.059 | 120 | 134 | 20 | 60 | 2930 | 20 |