

GUMI LPG GÁZTÖMLŐ – 25BAR  
RUBBER HOSE FOR LPG GAS – 25BAR

Hőmérséklet -30°C – +70°C

Temperature

Belső Fekete, sima felületű, NBR

Internal layer

Black, smooth, NBR

Erősítés Textilfonat, 2 keresztzövéses rézsál

Reinforcement

Textile cord with 2 crossed copper coils

Külső Fekete, CR, kopás és időjárásálló

Cover

Black, CR, wear and weather-proof

Gumi LPB gáztömlő rézsállal, amely alkalmas folyékony állapotú gázok szállítására, tartályok fel és leeresztésére. Elektromos ellenállás: max.: 1x10<sup>6</sup> Ω/m. Megfelel az EN 1762-es szabványnak.

Rubber LPG gas hose with 2 crossed copper coils, suitable for transporting liquid gases and for filling up and draining containers. Electric resistance: max.: 1x10<sup>6</sup> Ω/m. Complies the EN 1762 standard.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Súly Weight	Kiszerezés Length
	(mm)		(bar)		(g/m)	(m)
54.016.031	16	26	25	100	1470	40
54.019.032	19	31	25	100	1700	40
54.020.033	20	32	25	100	1730	40
54.025.034	25	38	25	100	1870	40
54.032.035	32	45	25	100	2070	40
54.038.036	38	52	25	100	2430	20
54.040.037	40	54	25	100	2500	20
54.050.038	50	69	25	100	3580	20