

GUMI OXIGÉNTÖMLŐ
RUBBER HOSE FOR OXYGENSEMPERIT 

Hőmérséklet
Temperature -30°C – +70°C

Belső
Internal layer Fekete, sima felületű, EPDM
Black, smooth, EPDM

Erősítés
Reinforcement Erős keresztzövéses textílfonat
Strong cross-fabricated textile cord

Külső
Cover Kék, bordázott vagy sima felületű EPDM
Blue, fluted or smooth EPDM

Flexibilis gumitömlő oxigén továbbítására. Hegesztéshez és vágáshoz, védőgáz alatti ívhegesztéshez és az ezekhez tartozó munkálatokhoz alkalmas. Megfelel az ISO 3821:2008 (korábbi EN 559 2003) szabványnak.

Flexible rubber hose for delivering oxygen. It is suitable for welding, cutting, arc-welding with protecting gas and for such related works. It complies with ISO 3821:2008 (recently: EN 559 2003) standard.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repesztési nyomás Bursting pressure	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)		(bar)		mm	(g/m)	(m)
54.063.102	6,3	14	20	60	40	150	50
54.008.099	8	15	20	60	40	180	50
54.009.100	9	16	20	60	45	190	50
54.010.101	10	17	20	60	50	210	50
54.013.090	13	20	20	60	60	400	50