

POLIURETÁN PNEUMATIKA TÖMLŐ
POLYURETHANE PNEUMATIC HOSE

Hőmérséklet
Temperature -40°C – +85°C

Alapanyag
Material Poliuretán
Polyurethane

Tulajdonságok
Properties Olaj-, zsír-, kopás- és időjárásálló, törés- és csavarodásmentes
Oil-, grease-, abrasion-, UV-, tear and kink resistant

Színválaszték
Colors Kék, Fekete, Natúr
Blue, Black, Natural

A poliuretán (PU) pneumatika tömlő könnyű, nagyon rugalmas, kis hajlítási sugár mellett alkalmazható, olaj és zsírálló tulajdonsággal rendelkezik. Törési feszültségnek jól ellenáll. Elérhető kék, fekete és natúr színekben.

Polyurethane (PU) pneumatic hose has light weight, high flexibility at low temperature, high elasticity, small bending radius. Has excellent resistance against tearing and kinking, resistant to oil and grease. Available in blue, black and natural colors.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Hajlítási sugár Bending radius	Szín Color	Súly Weight	Kiszérelés Length
	(mm)		(bar)	(mm)		(g/m)	(m)
53.027.018	2,7	4	11	20	Kék / Blue	9	100
53.003.019	3	5	15	25	Kék / Blue	15	100
53.004.020	4	6	12	30	Kék / Blue	19	100
53.005.021	5	8	13	40	Kék / Blue	37	100
53.006.023	6	8	8	40	Kék / Blue	27	100
53.006.022	6,5	10	12	50	Kék / Blue	55	100
53.007.110	7	10	10	50	Kék / Blue	49	100
53.008.024	8	10	6	50	Kék / Blue	35	100
53.009.025	9	12	8	60	Kék / Blue	60	100
53.011.026	11	16	11	80	Kék / Blue	129	100