

PVC SZENNYVÍZTÖMLŐ – KÉK PVC HOSE FOR SEWAGE WATER – BLUE



Hőmérséklet
Temperature

-30°C – +50°C

Felépítés
Construction

Kék, sima felületű, lágyított műanyag, beágyazott fehér PVC spirállal
Blue, smooth, soft plastic with white PVC spiral

Flexibilis tömlő, amely víz, szennyvíz, és egyéb gyengén koptató hatású anyagok elszívására alkalmas. Alacsony hőmérsékleten sem veszít rugalmasságából.

Flexible hose which is suitable for suctioning water, sewage and other lightly abrasive materials. It does not lose its flexibility even at low temperature.

| Cikkszám Code | Belső átmérő Inside diameter | Külső átmérő Outside diameter | Üzemi nyomás Working pressure | Repszési nyomás Bursting pressure | Vákuum Vacuum | Hajlítási sugár Bending radius | Súly Weight | Kiszerezés Length |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| | (mm) | | (bar) | | (m/H ₂ O) | (mm) | (g/m) | (m) |
| 51.040.142 | 40 | 49 | 6 | 18 | 10 | 130 | 730 | 30 |
| 51.050.145 | 50 | 61 | 5 | 15 | 10 | 160 | 1000 | 30 |
| 51.060.146 | 60 | 70 | 4,5 | 13,5 | 9 | 195 | 1250 | 30 |
| 51.063.262 | 63 | 73 | 4,5 | 13,5 | 9 | 210 | 1390 | 30 |
| 51.075.149 | 76 | 87 | 4 | 12 | 9 | 250 | 1700 | 30 |
| 51.090.151 | 90 | 102 | 3,5 | 10,5 | 9 | 300 | 2150 | 30 |
| 51.100.154 | 100 | 115 | 3 | 9 | 8 | 330 | 2700 | 30 |
| 51.110.157 | 110 | 125 | 3 | 9 | 8 | 360 | 3000 | 30 |
| 51.125.160 | 127 | 142 | 2,5 | 7,5 | 8 | 410 | 3600 | 30 |
| 51.130.162 | 130 | 146 | 2 | 6 | 8 | 420 | 3800 | 30 |
| 51.150.163 | 150 | 168 | 2 | 6 | 8 | 500 | 5000 | 20 |