

**PVC PERMETEZŐ TÖMLŐ – REFITTEX 80BAR**  
**PVC HOSE FOR PESTICIDES – REFITTEX 80BAR**



Hőmérséklet Temperature	-10°C – +50°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű PVC Black, smooth PVC
Erősítés Reinforcement	Dupla textilonat Double textile cord
Külső Cover	Fekete, sima felületű PVC, UV- és ózonálló Black, smooth PVC, UV- and ozone resistant

REFITTEX típusú (Hi-Fitt gyártmány) rugalmas permetező tömlő 80bar üzemi nyomással, időjárásálló külsővel. Használható többek között sűrített levegő, gombaölőszert, permetszer és műtrágya szórására magas nyomáson, melyet a dupla textilerősítés tesz lehetővé.

REFITTEX type (Hi-Fitt product) flexible spraying hose for 80bar working pressure, with a weather-proof outer layer. Suitable for the passage of compressed air, water, fungicides' solutions, pesticides and fertilizers when high resistance to pressure is required.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Súly Weight	Kiszerezés Length
	(mm)		(bar)		(g/m)	(m)
58.008.106	8	15	80	240	160	50/100
58.010.107	10	18	80	240	222	50/100
58.013.108	13	23	80	240	357	50/100
58.016.109	16	26	50	150	415	50
58.019.110	19	30	50	150	532	50