

## GUMI OLAJ SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ – TM1 RUBBER SUCTION-DELIVERY HOSE FOR OIL – TM1

**SEMPERIT** 



Hőmérséklet Temperature	-30°C – +90°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű NBR, elektromosan vezető Black, smooth, NBR, electrically conductive
Erősítés Reinforcement	Textilfonat, acélszál, 2 antistatikus rézszál Textile cord, steel wire with 2 antistatic copper wire
Külső Cover	Fekete, CR, olaj, -kopás, -időjárásálló, elektromosan vezető Black, CR, oil, -wear, -weather proof, electrically conductive

A Semperit TM1 olaj szívó-nyomó tömlő üzemanyag-tartályok, tartályhajók feltöltésére és leeresztésére alkalmas 16bar nyomáson. Alkalmazható ipari olajokra, dízelolajra, benzinre és ásványi olaj alapú hidraulika olajra max. 50% aromatartalomig. Megfelel az EN1761-es szabványnak.

Semperit TM1 suction and delivery oil hose is suitable for filling and discharging tanks, petrol tankers and ships with unleaded fuels under 16bar working pressure. Suitable for industrial oils, diesel oils, fuel oils and mineral oil-based hydraulic oils with an aromatic content of components max. 50%. It is produced according to EN1761 standard.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repesztési nyomás Bursting pressure	Vákuum Vacuum	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszárlás Length
	(mm)		(bar)		(m/H <sub>2</sub> O)	(mm)	(g/m)	(m)
56.025.420	25	37	16	64	9	150	1050	40
56.032.421	32	44	16	64	9	175	1250	40
56.038.422	38	51	16	64	9	225	1500	40
56.050.423	50	66	16	64	9	275	2400	40
56.063.424	63	79	16	64	9	300	2950	40
56.075.034	75	91	16	64	9	350	3400	40
56.100.040	100	116	16	64	9	450	4850	40