

GUMI OLAJ SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ – TMSL RUBBER SUCTION-DELIVERY HOSE FOR OIL – TMSL

SEMPERIT 



Hőmérséklet
Temperature -30°C – +90°C

Belső
Internal layer Fekete, sima felületű NBR, elektromosan vezető
Black, smooth, NBR, electrically conductive

Erősítés
Reinforcement Textilfonat, dupla acélszál, antistatikus rézszál
Textile cord, double steel wire, antistatic copper wire

Külső
Cover Fekete, CR, olaj-, -kopás-, -időjárásálló, elektromosan vezető,
hullámos felületű, textillenomatos
Black, CR, oil-, -wear-, -weather proof, electrically conductive,
corrugated with cloth impression

A robusztus, de mégis rendkívül rugalmas Semperit TMSL olaj szívó-nyomó tömlő, üzemanyagtartályok, tartályhajók feltöltésére és leeresztésére alkalmas 10bar nyomáson. Alkalmazható ipari olajokra, dízelolajra, benzinre és ásványi olaj alapú hidraulika olajra max. 50% aromatartalomig.

The very robust but also extremely flexible Semperit TMSL suction and delivery oil hose is suitable for filling and discharging tanks, petrol tankers and ships with unleaded fuels under 10bar working pressure. Suitable for industrial oils, diesel oils, fuel oils and mineral oil-based hydraulic oils with an aromatic content of components max. 50%.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repesztési nyomás Bursting pressure	Vákuum Vacuum	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)		(bar)		(m/H ₂ O)	(mm)	(g/m)	(m)
62.000.625	32	44	10	40	9	55	800	40
62.000.626	38	51	10	40	9	70	1200	40
56.050.431	50	65	10	40	9	80	1850	40
62.000.627	63	78	10	40	9	90	1950	40
56.075.036	75	90	10	40	9	100	3000	40
56.100.430	100	116	10	40	9	150	3500	40