

PVC SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ – VACUPRESS CRISTAL
PVC DELIVERY-SUCTION HOSE – VACUPRESS CRISTAL

MERLETT



Hőmérséklet
Temperature -5°C – +65°C

Felépítés
Construction Átlátszó, sima felületű PVC, beágyazott acélspirállal és poliészterszállal, élelmiszeripari minőségű
Transparent, smooth PVC with steel spiral and polyester yarn, for food industry

Acélspirállal és poliészterszállal erősített, dupla rétegű, lágyított PVC alapanyagú, átlátszó, szívó-nyomó tömlő. Alkalmos élelmiszeripari folyadékok (víz, ivóvíz, gyümölcslé) szállítására nyomás és/vagy vákuumterhelés mellett. Az Európai Unió szabványoknak megfelelően készült: Reg. (EU) 10/2011.

Transparent suction-delivery hose made of a double-layered soft PVC material and reinforced with steel spiral and polyester yarn. Suitable for sucking and delivering liquids in the food industry (water, potable water, fruit juice) at pressure and/or vacuum load. In compliance with the European Regulation: Reg. (EU) 10/2011.

| Cikkszám Code | Belső átmérő Inside diameter | Külső átmérő Outside diameter | Üzemi nyomás Working pressure | Repesztési nyomás Bursting pressure | Vákuum Vacuum | Hajlítási sugár Bending radius | Súly Weight | Kiszerezés Length |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| | (mm) | | (bar) | | (m/H ₂ O) | (mm) | (g/m) | (m) |
| 59.019.131 | 19 | 28 | 20 | 60 | 9 | 80 | 450 | 60 |
| 59.025.137 | 25 | 35 | 20 | 60 | 9 | 90 | 670 | 60 |
| 59.032.138 | 32 | 42 | 16 | 48 | 9 | 110 | 800 | 60 |
| 59.040.139 | 40 | 53 | 14 | 42 | 9 | 140 | 1200 | 30 |
| 59.050.140 | 50 | 63 | 14 | 42 | 9 | 170 | 1600 | 30 |
| 59.063.141 | 63 | 77 | 12 | 36 | 9 | 210 | 2050 | 30 |
| 59.076.142 | 76 | 92 | 12 | 36 | 9 | 250 | 2800 | 30 |
| 59.080.143 | 80 | 96 | 10 | 30 | 9 | 300 | 2850 | 30 |
| 59.102.144 | 102 | 119 | 10 | 30 | 9 | 400 | 3900 | 30 |